
北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：400-055-2886

薄片卡尺


573, 536 系列 — ABSOLUTE Digimatic 型和游标型

特点

- 薄片型量爪可伸入非常小的凹槽和轨道，因此可更轻松地实现以前很难实现的外型测量。
- 外径测量面带有硬质合金头。
- 带有深度测量杆。
- 带有 SPC 数据输出 (573 系列)。



573-134-20



536-134

SPC

ABSOLUTE® Absolute System Patented by MITUTOYO

(参见第 9 页)

技术参数

精度 : 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
分度值 **: 0.05mm
显示*: 液晶显示
长度标准 *: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大响应速度*: 无极限
电池 *: SR44 (1 个), **938882**
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 3.5 年
* 数显型 ** 普通型

数显型号功能

原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告 : 低电压、计算错误

数显型号选件

959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)

性能参数

公制型 数显型

测量范围	货号	精度
0 - 150mm	**573-134-20**	±0.02mm


英制 / 公制型 数显型

测量范围	货号	精度
0 - 6"	**573-234-20**	±.001"

公制型


测量范围	货号	精度
0 - 150mm	**536-134**	±0.05mm
0 - 200mm	**536-135**	±0.05mm
0 - 300mm	**536-136**	±0.08mm






尺寸

单位：mm



游标型



数显型

测量范围	a	b	c	t
0 - 150mm	40	20	0.75	3
0 - 200mm	50	25	0.75	3
0 - 300mm	64	30	1	3.8